



HTVCシリーズ



特長

- 耐熱105℃レベルのシース・絶縁体を使用し、VW-1相当の難燃性、非移行性あり
- 定格電圧300V
- シールド付タイプもラインナップ

主な仕様

導体：電気用軟銅より線
シース：耐熱塩化ビニル樹脂(105℃耐熱素材)
定格：300V 75℃
許容電流：8A～20A
シース色：黒

型式

HT VC 2c～4c X ※※SQ
① ② ④ ⑤

HT VC - SB 2c～4c X ※※SQ
① ② ③ ④ ⑤

- ①Heat耐熱記号
- ②VCTFの略号
- ③編組シールド付き
- ④電線の導体本数
- ⑤導体断面積

主な用途

コンピュータ、電子機器間の信号伝送用途や機器の電源配線など
ノイズが発生する機器の周辺装置の配線など

ケーブル特性・仕様

HTVCシリーズ

商品番号	導体		絶縁体	芯数(C)	仕上外径約(mm)	許容電流 A at 30°C	導体抵抗 (Ω/km) 以下	絶縁抵抗 (MΩ・km) 以上	耐電圧 AC/V 1分間	定尺 (m)	色
	サイズ (SQ)	構成 (本/mm)	外径 約(mm)								
48273	0.75	30/0.18	2.3	2C	6.6	8	25	50	2000	100	黒
48286				3C	7.0	8					
48295				4C	7.6	8					
48315	1.25	50/0.18	2.7	2C	7.4	14	15.1				
48319				3C	7.8	14					
48321				4C	8.5	14					
48322	2.0	37/0.26	3.0	2C	8.0	20	9.8				
48326				3C	8.5	20					
48331				4C	9.3	19					

※許容電流は参考値です

HTVC-SBシリーズ

商品番号	導体		絶縁体	芯数(C)	仕上外径約(mm)	許容電流 A at 30°C	導体抵抗 (Ω/km) 以下	絶縁抵抗 (MΩ・km) 以上	耐電圧 AC/V 1分間	定尺 (m)	色
	サイズ (SQ)	構成 (本/mm)	外径 約(mm)								
48332	0.75	30/0.18	2.3	2C	7.3	8	25	50	2000	100	黒
48333				3C	7.7	8					
48334				4C	8.2	8					
48335	1.25	50/0.18	2.7	2C	8.1	14	15.1				
48336				3C	8.5	14					
48368				4C	9.2	14					
48372	2.0	37/0.26	3.0	2C	8.7	20	9.8				
48378				3C	9.2	20					
48380				4C	9.9	19					

※許容電流は参考値です

※詳細は弊社営業担当へお問い合わせください



お問い合わせはこちら ▶



本社 : 京都市南区西九条豊田町1番地
東京支店 : 東京都八王子市台町4丁目47-14
京都営業所 : 京都市南区西九条豊田町1番地
福知山営業所 : 京都府福知山市篠尾新町2丁目47番地
滋賀営業所 : 滋賀県栗東市小柿1丁目6番13号
金沢営業所 : 金沢市森戸1丁目107番地 森米ビル
中部営業所 : 岐阜県羽島市舟橋町2丁目5
静岡営業所 : 静岡市駿河区宮竹1丁目15番10号オフィスプレステージ1階C号
松本営業所 : 長野県松本市大字島内4104-1
長岡営業所 : 新潟県長岡市関東町5-5 長岡ファーストビル402
浜松営業所 : 静岡県浜松市中央区田町324-3 出雲殿互助会田町ビル605号
仙台営業所 : 仙台市泉区泉中央3丁目27番3号 日泉ビル1階
阪神営業所 : 大阪府吹田市豊津町11-19
九州営業所 : 福岡県久留米市東櫛原町497-4
高崎営業所 : 群馬県高崎市江木町990 A号室
広島営業所 : 広島県福山市西桜町1丁目6-2
横浜営業所 : 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 パシフィックマークス新横浜5階

TEL : 075-662-1111
 TEL : 042-668-7311
 TEL : 075-662-1112
 TEL : 0773-22-7000
 TEL : 077-552-2111
 TEL : 076-240-1111
 TEL : 058-398-5000
 TEL : 054-238-3150
 TEL : 0263-47-2911
 TEL : 0258-40-9247
 TEL : 053-456-1011
 TEL : 022-772-4811
 TEL : 06-7632-9515
 TEL : 0942-32-0001
 TEL : 027-321-4511
 TEL : 084-993-9418
 TEL : 045-330-1462